



SOLATUBE
Daylighting Technology, Co., Ltd.

型号: Solatube 290 DS (350 mm/14 in. 日光照明系统)

项目: _____

地点: _____

类型: _____


产品规格见CSI分册08章节08 62 23部分。

仅用于预算和报价。数量: _____



1 型号

290 DS Brighten Up® 明亮系列 Solatube 290 DS (350 mm/ 4 in. 采光系统)



采光区

2 采光罩 (若不需要, 无需填写)

DA 亚克力采光罩 **DAI** 亚克力采光罩 + 防震内罩 (亚克力)
仅在高速飓风区需要

2a 采光罩选项 (若不需要无需填写)

PB 采光罩边缘保护带

3 防水帽

FP 4英寸坡屋面金属防水帽, 自安装型



F4 4英寸平面金属防水帽, 自安装型



F6 6英寸平面/无坡金属防水帽, 自安装型



FPT 瓦屋面斜坡式金属防水帽



FT 瓦屋面平面金属防水帽



FC 需墩座防水帽 (墩座由其他方提供)



3a 防水帽选项 (如不需要, 无需填写)

T2* 屋面防水帽延长塔 50 mm/ 2 in.

T48* 屋面防水帽延长塔 1200 mm/48 in.

T4* 屋面防水帽延长塔 100 mm/4 in.

FI 防水帽保温套

T12* 屋面防水帽延长塔 300 mm/ 12 in.

MR 金属防水帽安装套件

T24* 屋面防水帽延长塔 600 mm /24 in.

CCI 墩座防水帽绝缘

T36* 屋面防水帽延长塔 900 mm/36 in.


* 在#4中指定附加的加长管

传输区

4 所需加长管

铺设长度沿管道中心线从屋顶顶面测量到吊顶平面底部。

以6"高无坡金属防水帽为例



- | | |
|--|--|
| E0 基础包, 无加长管 – 最大铺设长度 = 406mm/16" | E7 7根加长管 – 最大铺设长度 = 4318mm/170" |
| E1 1根加长管 – 最大铺设长度 = 965mm/38" | E8 8根加长管 – 最大铺设长度 = 4877mm/192" |
| E2 2根加长管 – 最大铺设长度 = 1524mm/60" | E9 9根加长管 – 最大铺设长度 = 5436mm/214" |
| E3 3根加长管 – 最大铺设长度 = 2083mm/82" | E10 10根加长管 – 最大铺设长度 = 5994mm/236" |
| E4 4根加长管 – 最大铺设长度 = 2641mm/104" | EXX 总铺设长度由投标承包商确定 |
| E5 5根加长管 – 最大铺设长度 = 3200mm/126" | |
| E6 6根加长管 – 最大铺设长度 = 3759mm/148" | |

4a 加长管选项 (如无需要, 无需填写)

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| A1 1节 0-90° 加长管 (角度适配器) | E 悬吊绳组件 |
| A2 2节 0-90° 加长管 (角度适配器) | SCG 极端气候玻璃 |

漫射区

5 漫射器/装饰夹具*

- | | | | |
|---|--|--|---|
| L1 OptiView®
经典梦幻漫射器  | L4 Vusion™
经典绚丽漫射器  | L9 凌霜
装饰灯罩  | L15 曙光装饰灯罩
(白色)  |
| L11 OptiView®
梦幻装饰灯罩  | L12 VividShade
罗影装饰灯罩  | L10 叠波
装饰灯罩  | L16 曙光装饰灯罩
(青铜色)  |

*必须订购效果透镜; 非标。

5a 效果透镜

- | | |
|------------------|----------------------|
| LN 自然效果透镜 | LW 温暖效果透镜 |
| LS 柔和效果透镜 | LWS 温暖+柔和效果透镜 |

5b 可选项 (若不需要, 无需填写)

- | | |
|--|-----------------|
| CFL 紧凑型荧光灯附加组件 (1支 26W 紧凑型荧光灯, 4 插脚-不包括) 120/277 V | D 日光调节器™ |
| INC 通用附加灯具组件, 带中号螺丝灯座 (接受1个最大23W的荧光灯, 中等基座, 最大长度120mm-不包括)。 | |

6 测量标准

- | | |
|-------------|-------------|
| M 公制 | I 英制 |
|-------------|-------------|

配件 (单独订购)

- SW** 操作索乐图日光调节器需要用到低压开关。
注意: 每10个同步控制的日光调节器仅需要1个开关。
- CA** 双芯低压电缆 (152m/500 ft.)

超长

290DS-DA-F4-E4-L13 LN D CFL-M

Brighten Up® 明亮系列索乐图290 DS (350 mm/14 in. 日光照明系统), 亚克力采光罩, 4英寸高平面自安装防水帽, 4节加长管, 曙光漫射器组件, 自然效果透镜, 日光调节器和紧凑型荧光灯附加组件。公制单位安装。